


Elektromotor, B3, B5, B35, 55 KW, 4 polig


IE3



IEC 34-30

Maßblatt Drehstrommotor / dimensions three phase motor IM B3 [mm]

Typ	A	AB	AC	B	BB	C	PM	ØD	DB	E	F	H	HD	K	L
SEV-250M-4	406	490	510	349	445	168	2-M63x1.5	65	M20	140	18	250	615	24	915




IE3

IEC 34-30

Maßblatt Drehstrommotor / dimensions three phase motor IM B5 [mm]

Typ	AC	ØD	DB	E	F	HA	PM	L	ØP	ØN	ØM	ØS
SEV-250M-4	510	65	M20	140	18	365	2-M63x1.5	915	550	450	500	19



IE3

IEC 34-30

Maßblatt Drehstrommotor / dimensions three phase motor IM B35 [mm]

Typ	A	AB	AC	B	BB	C	PM	ØD	DB	E	F	H	HD	K	L
SEV-250M-4	406	490	510	349	445	168	2-M63x1.5	65	M20	140	18	250	615	24	915
											ØP	ØN	ØM	ØS	
											550	450	500	19	

technische Daten / technical data

Typ / type	SEV-250M-4			
Leistung / power	[kW]	55	Anzugs- zu Nennstrom / starting current	[Ia/In] 7,3
Drehzahl / speed	[upm]	1480	Kipp- zu Nennmoment / pull-out torque	[MK/Mn] 2,3
Anzahl der Pole/ number of poles		4	Anzugs- zu Nennmoment / starting torque	[Ma/Mn] 2,2
Nennstrom / rated current (400V)	[A]	98,80	Trägheitsmoment / moment of inertia	[Kgm ²] 0,7003
Leistungsfaktor / power factor	[cos φ]	0,86	Lager / bearing	[DE] 6314 [NDE] 6313
Wirkungsgrad / efficiency	[100%] [75%] [50%]	94,6 94,9 92,6	max. Radialbelastung / max. radial force	[N] 4720
Schutzart / degree of protection	[IP]	IP55	Schallleistungspegel / noise level	[dB] 83
Drehmoment / torque	[Nm]	354,9	Umgebungstemperatur / ambient temperature	[°C] -15°C/+40°C
Betriebsart / type of duty		S1	Gewicht / weight	[kg] B3 = 436 B5 = 442 B35 = 458
Iso.KI		F	Aufstellungshöhe altitude	[m] ≤1000m
max. Temperaturanstieg / temperature rise	[K]	<80K		
Frequenz / frequency	[Hz]	50/60 Hz		
Spannung / voltage		400/690 [Δ/Y] 50Hz 460/796 [Δ/Y] 60Hz		
Motorschutz / motor protection		3 x PTC Kaltleiter		
Herstellungsjahr production year		siehe Seriennummer 1. vier Stellen see serial number 1. four digits		